

CENTRO DE LAVADO INDUSTRIAL



Hidrolimpiadora de alta presión para instalación fija de servicio intensivo. Su alta presión y gran caudal, proporcionan un instrumento ideal para la eliminación de todo tipo de suciedad y desinfección. Este equipo de gran versatilidad es apropiado para usarse en el sector de la automoción, transporte, industria pesada, agrario, ganadero, alimentación, minas, embarcaciones de recreo, etc., en función de su configuración.


Permite un control exacto de costes en el lavado manual industrial (dosificación controlada, tiempo por programa y sensores nivel químicos), siendo un aliado perfecto para lavado manual profesional o como complemento a un lavado profesional automático.



CAMIÓN



CAMIÓN GRÚA



CAMIÓN CISTERNA



CAMIÓN BAÑERA



CAMIÓN BASURA

- El equipo puede configurarse para una o dos pistas (1 pista = 1 bomba = 1 operario).
- Rack modular de chapa galvanizada pintada.
 - 1 Pista: 1,15 x 1,01 x 0,6m.
 - 2 Pistas: 1,15 x 1,56 x 0,6m.
- Bomba Alta presión 5,5kW: 21 l/min y 160 bares.
- Posibilidad de trabajar en altas y bajas presiones y con 3 tipos de agua (red, caliente, descalcificada y/o osmotizada).
- Cuadro eléctrico con pantalla táctil Siemens KTP400 y conexión remota.
- IoT - Conectividad (envío de alertas, control remoto).
- Configuración hasta 6 programas y máximo 4 químicos:
 - Prelavado químico a baja presión ácido (*). *Pre-wash Acid Plus.*
 - Prelavado químico a baja presión alcalino (*). *Pre-wash Alkaline Extreme.*
 - Prelavado espumoso alta presión alcalino (*). *Pre-wash Alkaline.*
 - Desinfección baja presión (*). *Dectocide SDN*(*).
 - Champú líquido. *Pre-wash Alkaline Plus* (**).
 - Espuma activa cepillo. *Pre-wash Alkaline* (**).
 - Encerado. *Drying Wax* (**).

*elección de 2 programas máximos entre los 4.

**elección de 2 programas máximos entre los 3.

OPCIONALES



Carrileras para el desplazamiento de las pistolas por pista de lavado industrial: a pared y o/pilar, para diferentes longitudes de pista (11, 24, 32 y 40 m). Las carrileras son adaptables a las acometidas por cadena de los puentes de lavado industrial ISTOBAL.



2 Botoneras desplazadas industriales por bomba (hasta 5 programas + stop) ó terminal de pago en inox, a mural o pedestal, con display a color TFT 4.3" y diferentes modos de pago (moneda, tarjeta proximidad, código o Nayax).



Lavado gran caudal: 125 l/min y 9 bares, con manguera independiente, mango ergonómico y regulable.



Pistolas independientes para espumoso y para desinfección.

Grupo presión para alimentación 2kW con depósito.

Generador agua caliente: gas ó gasoil (545 l/h) ó eléctrica (15kW).

Descalcificador o antiincrustante caldera.

Carrete enrollador inox para programa desinfección.

